



USB-Link™ 2 Vehicle Interface

SOFTWARE COMPATIBLE:

- Detroit Diesel Diagnostic Link
- CAT Electronic Technician (On-Highway only)
- Cummins Insite
- International - ServiceMAXX Fleet Pro
- Hino eXplorer
- Volvo PTT
- VCAD Elite Mack/Volvo
- V-MAC Service Tools
- Allison DOC® For PC-Service Tool
Protocolos: J1939, J1708/J1587 y J1850
- Allison DOC® For Fleets (1000/2000)
Protocolos: J1939, J1850
- Allison DOC® For Fleets (3000/4000)
Protocolos: J1939, J1708/J1587
- Eaton ServiceRanger
- Bendix ACom
- WABCO Toolbox
- Freightliner ServiceLink
- International ABS
- International DLB
- International Intune
- International IPC v2.02

BENEFICIOS:

- Soporta RP1210A, RP1210B, RP1210C y J2534 API
- Conectividad Bluetooth del Vehículo a la PC
- Conectividad USB del Vehículo a la PC
- Cobertura de Protocolos desde Automóviles hasta vehículos de Servicio Pesado:
 - 3 CAN J1939/CAN125/CAN250/CAN500/CAN1000
 - Detección automática de velocidad de transferencia para todos los canales CAN estándar
 - Single Wire CAN (SWCAN)
 - Fault Tolerant CAN (FTCAN)
 - J1587 / J1708
 - J1850
 - ISO 15765 (Diagnostic CAN)
 - ISO 14230 (KWP2000 over ISO9141)
 - J2534
 - ALDL
 - TEC 160 (160 baud)
- Soporta Windows® XP SP3, Windows® 7 32 & 64 bit y Windows® 8 32 & 64 bit
- Compatibilidad con plataformas informáticas:
 - USB 2.0
 - Bluetooth® 2.1 + EDR

CABLES Y ACCESORIOS OPCIONALES



"Y" 6&9-Pin, 1m
PN 493148



6-Pin DEUTSCH
PN 494024



9-Pin DEUTSCH
PN 493028



9 Pin DEUTSCH, c/s
PN 493001



9-Pin DEUTSCH, 1m
PN 493101



J1962 16-Pin OBDII
PN 493013



GM 12-Pin
PN 493003



CAT 9-Pin
PN 493015



CAT "T"
PN 493014



VOLVO 14-Pin
PN 493022




VOLVO 8-Pin
PN 493020



KOMATSU 12-Pin
PN 493021



DDEC Marine
PN 493007



3-Pin DEUTSCH
PN 493033



Cable USB 15' c/s
PN 404032



USB-Link™ 2 Vehicle Interface

Disponible con:
 Bluetooth: PN124032
 Wifi: PN124034



USB-Link™2, la Interface de diagnóstico electrónico compatible con múltiples aplicaciones de Software, que maximiza tu inversión.

La totalmente nueva interface para vehículos de última generación de NEXIQ Technologies™, ha llegado. Confiable y robusta, la USB-Link™2 es cinco veces más rápida que su predecesora. Tiene dieciséis veces más memoria de acceso aleatorio (RAM) que el anterior USB-Link, y soporta cargas más pesadas de datos en canales de transmisión simultáneos.

Ahora también incluye un nuevo módulo Bluetooth®, con una mayor velocidad de transferencia de datos para soportar la comunicación inalámbrica (500Kb/s J1939). Para mayor confiabilidad, hemos actualizado el conector USB a un conector de grado automotriz más robusto, con un mecanismo de enganche.

La USB-Link™2 es compatible con una amplia gama de aplicaciones de software OEM.

PN124032

USB-LINK™2 - Verdaderamente Versátil

CONEXIÓN MÁS FÁCIL Y MEJOR QUE NUNCA

PN124032 INCLUYE:
 Interface NEXIQ USB-Link™2



Cable USB de 15'



Adaptador "Y" de 6 & 9 Pins

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



SNAP-ON SUN DE MÉXICO, SA DE CV
 AV. GUSTAVO BAZ NO 166-B, COL. LA ESCUELA,
 TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX., CP 54090
 TEL: (55) 1887 7635
 Email: beltro@snapon.com

FUL2MXRBV1.1.12.11.15

